



Tomice 01.03.2025r

KARTA TECHNICZNA



POLIETYLENOWA TAŚMA SPINAJĄCA 15,5 x 0,7 mm

PRODUCENT DEKLARUJE, ŻE PRODUKT SPEŁNIA PONIŻSZE WYMAGANIA:

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	TOLERANCJA	ZGODNOŚĆ Z
SZEROKOŚĆ	mm	15,5	-0,5/+0,1	SPECYFIKACJA PRODUCENTA
GRUBOŚĆ	mm	0,7	+/- 3 %	SPECYFIKACJA PRODUCENTA
WYDŁUŻENIE	%	13 - 19	+/- 10%	SPECYFIKACJA PRODUCENTA
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE (średnie)	kg	min. 390	- 5%	SPECYFIKACJA PRODUCENTA

Zastosowanie - półautomatyczne spinanie

Tolerancja długość: +/-1,5% (0-1500 m), +/- 1%, (1501- 3000 m),

Wymiary tulei: średnica wewnętrzna 406 mm, szerokość nawoju 150 mm.

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PN-EN 13394:2007 – Opakowania. Wymagania dla taśm opasujących niemetalowych do opakowań.

Dokument elektroniczny - ważny bez podpisu